

MODELLO RWE MICRO - PC



Macchina da banco a controllo numerico

Dati tecnici:

Controller:

Unità PLC con pc in miniatura

lingua software: D, GB, I, GZ

Display:

Monitor a colori 6,5"

Preselezioni:

200 programmi floppy disk

possibilità collegamenti

Programmazione:

elaborazione automatica

sistemi teach in

Memoria dati:

disco rigido 8 mb flash disk

inserimento e trasferimento

dati 3,5" floppy disk

Velocità:

fino a 1800 g/m

controllo automatico o con regolatore a pedale

Rotazione nucleo:

Servomotore CA

Regolazione basso avvolgimento:

cambio passo automatico Inversione e rotazione del nucleo:

automatica

Accelerazione:

automatica

Stops per prese intermedie:

controllo automatico della posizione delle prese

controllo automatico posizione iniziale e finale del filo

Regolazione avvolgimento settore/pellegrino:

automatica

Operazione nastratura;

Automatica

Azionamento testa avvolgitrice:

motore trifase 1,5hp

azionamento elettronico

Alimentazione:

230 (110 and 240) volt, 50 hz AC Dimensioni e peso :

1.100 x 700 mm

95 kg netto 125 kg lordo.

Testa avvolgitrice RW 2

Diametro filo 0,2-1,4

Diametro magazzino 210

D.e. nucleo finito 25-350

D.i. nucleo finito 17

Altezza avvolg. nucleo 50

Velocità max avvolg. G/M 240

Tavoli Portan. compatibili RW 222,

RW 222-V, RW322, RW333, RWL,

RWL-E, RWA, tutta la serie RWE

PORTANUCLEI RW222-V

Magazzino tipo	Foro residuo		Foro residuo con H max																	
	mm	inch	mm	inch	0,1	0,2	0,32	0,4	0,5	0,6	0,71	0,8	0,9	1,0	1,12	1,125	1,32	1,4		
2/12	17	0,669	24	0,945		185	87	50	33	23	17	13	11	9,1						
15	18	0,708	26	1,023		237	111	64	42	30	21	17	14	11	9,6	8	7	6		
18	21	0,827	29	1,142		395	185	107	70	50	36	28	23	19	16	14	11,5	10		
21	24	0,945	31	1,22		544	256	147	97	68	50	39	32	26	22	19	15,8	14		
24	28	1,102	35	1,378		807	380	218	144	100	74	58	48	40	33	29	23	20		
33	34	1,338	40	1,575		1100	518	300	200	140	100	80	65	54	44	40	32	28		
40	40	1,575	60	2,362		1722	800	466	307	217	158	125	100	85	69	61	49	44		
60	60	2,636	75	2,953		3169	1353	858	558	392	285	226	179	147	118	95	85	76		